

RAPID CASE

Zip-Senkrechtmarkise mit Kasten

Ästhetik im Dienst von Funktionalität und Schutz.

RAPID CASE wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Kunden gerecht zu werden, die ein essentielles und modernes Design wollen, das sich durch ebene und gut proportionierte Oberflächen, aber gleichzeitig auch durch besonders kleine Kastenmaße auszeichnet.

Diese Senkrechtmarkise ist einzigartig in ihrer Art, vielseitig und in die meisten privaten Umgebungen und Wohnräume und öffentlichen Räume mit großen zu schützenden Flächen integrierbar.

An Wänden, in Fenster- und Türnischen, unter Vordächern, an bioklimatischen Pergolen, Terrassenglasdächern oder Pergolen mit Hybriddach installiert, passt sich RAPID CASE problemlos in jede Umgebung ein.

Sie schützt gegen die blendende Sonne, das Aufheizen von Fenstern und Innenräumen, Wind und Regentropfen sowie gegen neugierige Blicke; ihre vielfachen Beschattungsmöglichkeiten, die ausgezeichnete Windstabilität sowie ihre zahlreichen Installationsmöglichkeiten machen sie zu einem wahren **Allrounder** unter den Senkrechtmarkisen.

Die **Vielseitigkeit** ist die wahre Stärke von RAPID CASE; die Senkrechtmarkise hat mit 6000 mm Breite und 3400 mm Höhe sehr großzügige Höchstmaße, im 130 x 140 mm großen Kasten befindet sich eine verstärkte **Aluminiumwickelwelle** mit 93 mm Durchmesser, die eine optimale Tuchverteilung über die gesamte Breite gewährleistet. Das **völlig einfahrbare** 38,5 x 30 mm große Doppelkammer-Fallprofil, das dank der Möglichkeit, **zwei an den Enden konzentrierte Gewichte** innen aufzunehmen, ermöglicht eine stärkere Spannung des Tuchs an den ZIP-Seiten, so dass sich das Tuch über die gesamte Fläche angenehm gleichmäßig verteilt.

Alle Profile sind aus stranggepresster Aluminiumlegierung 6060 hergestellt, serienmäßig durch **SEASIDE**-Vorbehandlung geschützt und pulverbeschichtet.

Produktelemente:

- Markisenkasten, der durch einen Klappdeckel über die gesamte Länge mit praktischem Schnappverschluss vollständig inspiziert werden kann. Die soliden Abschlusskappen sind aus gleichfarbig lackiertem Edelstahl und mit geschweißten Verlängerungen zur präzisen Ausrichtung und Befestigung der Seitenführungen ausgestattet. Der CASE bietet vielfältige Befestigungsmöglichkeiten sowohl im Leib als auch auf der Außenseite entweder direkt an den verschiedenen Oberflächen oder indirekt über ein oben eingeführtes Zusatzprofil (optional), das für die Befestigung an entsprechenden Halterungen geeignet ist.
- Trotz der kleinen Abmessungen konnte durch ein umsichtiges Design ein spezieller Bereich für die Unterbringung des Fallprofils geschaffen werden, so dass dieses bei vollständig aufgewickeltem Tuch **vollkommen eingefahren wird**. Diese Eigenschaft ist bei Senkrechtmarkisen mit einer Kastenbreite von bis zu 6000 mm und einer Höhe von bis zu 3400 mm nahezu einmalig.
- Sehr funktionell ist die Auslegung für die Beleuchtung, denn dank eines praktischen und diskreten **Reißsystems** kann eine Nut für die Installation von LED-Streifen freigelegt werden.
- 6 Standardbürsten schützen verschiedene mögliche Öffnungen gegen kleine Insekten, Blätter, Staub usw. und lassen das Fallprofil vollständig in den Kasten einfahren, ohne dass dabei die Profile auch nur irgendwie berührt werden.
- Seitenführungen 40 x 42 mm mit funktionellem Schnappverschlussprofil. Durch die quadratische Form und die kleinen Abmessungen fügen sie sich diskret in unterschiedlichste architektonische Umgebungen ein.
- Die 27 mm tiefe Nut für die ZIP-Führung wurde so konzipiert, dass die Schweißnaht zwischen ZIP und Tuch vollkommen darin verschwindet und zwei Standardbürsten die Nut abdecken und vor Fremdkörpern schützen.
- Schnappverschlussprofil der Seitenführungen bündig zum Kasten (optional). Es stellt eine schöne optische Lösung dar, da dadurch die Markisenseiten mit dem Kasten verbunden werden, und dient auch als praktische Abdeckung für eventuelle Steuerungen, Beleuchtungsdimmer und/oder Transformatoren und deren Kabel.
- **Völlig einfahrbares** Doppelkammer-Fallprofil im innovativen Design mit Seitenabschlüssen und Dichtung. Die beiden Kammern zur Aufnahme der Gewichte sind völlig unabhängig voneinander und auch von der Nut, in der die Schweißnaht des Tuchs verschwindet. Die ultrakompakten Abmessungen von 38,5 x 30 mm machen das Fallprofil zu einem der raumsparendsten und gleichzeitig funktionalsten seiner Art, da es ein **optimiertes Einfahren** der Gewichte ermöglicht, so dass sich das Tuch gleichmäßig über die gesamte Breite spannt.
- Verstärkte **Aluminium**wickelwelle mit 93 mm Durchmesser. Diese Lösung kann als das Herzstück des neuen Produkts definiert werden und stellt eine wichtige Innovation im Bereich der Senkrechtmarkisen dar, da sie dank eines größeren Durchmessers in den schmalen Ausführungen eine höhere Wickelgeschwindigkeit sowie mehr Biegesteifigkeit bei breiteren Markisen garantiert.
- Rohrmotor 230 V 50 Hz mit verstellbarem mechanischem Endschalter (Elektronischer Motor optional).
- Serienmäßiges Tuch SCREEN oder TUFF (Mückennetz) aus unserem Standardtuchsortiment.